



Sollefteå Kommun 2019-01-01

Ramper – Råd och information



Tillgänglighetsanpassning av entréer

Ramp på allmän plats – regler för placering och mått.

Vid utformning av ramp ställs höga krav på att rampen utformas så att den fyller sitt tillgänglighetskapande syfte och inte utgör ett hinder, samt passar in i gatumiljön. Rampens utformning utifrån ritning skall godkännas av Sollefteå kommun, avseende tillgänglighet, materialval och dimensionering. Markupplåtelseavtal skall upprättas om rampen planeras stå utanför den egna fastigheten. Markupplåtelseavtalet är kostnadsfritt.

Tillgänglighetskrav

Krav på utformning av ramp finns att läsa i: Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader (BFS 2011:5 ALM 2)

Framför entrén ska det finnas plats att vända en eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning (vändradie 1,50 m). Finns det en nedåtgående trappa eller ramp skall vändplanet ökas med 0,40 m på bredden eller djupet. En eventuell armbågskontakt för dörröppnare sätts på höjden 0,80 m över mark. Kontakten placeras så att en person i rullstol som trycker på kontakten inte står i vägen för dörren.

- *Rampens lutning bör vara 1:20 (max 1:12) höjdskillnad högst 0,5 m innan vilplan måste anordnas.*
- *Rampens fria bredd bör vara 1,50 m inklusive avåkningsskydd (4 cm högt) och handledare.*
- *Handledare i avvikande färg (smidesräcken i svart) skall finnas på båda sidor om ramp och trappa och dras förbi rampens och trappans slut med 0.30 m.*
- *Vilplan ska tillskapas med avåkningsskydd och räcke.*
- *Ytan skall vara jämn och halkfri och till utseende smälta in väl i stadsbilden.*
- *Trappa och ramp ska kontrastmarkeras.*

Exempel på utformning

Under förutsättning att mått för fri passage och tillgänglighetskraven uppfylls kan man dela in ramputformningen efter hur stor höjdskillnad rampen måste ta upp. Ju högre höjdskillnad mellan entré och gata, desto längre blir rampen och intrånget på gatumiljön ökar således. Sollefteå kommun uppmanar att om möjligt tillskapa ramperna längs med byggnaden för att göra så litet intrång i gatumiljön som möjligt. Ett riktmärke för hur bred en ramp längs gågatan i Sollefteå centrum får vara är att ej bygga den bredare än fram till den längsgående rännaldalen.

- **Höjdskillnad upp till 10 cm.** En höjdskillnad upp till 10 cm kan oftast tas upp i befintlig gångbana. Åtgärden innebär att man lokalt höjer upp gatsten för att komma i nivå med entrén
- **Höjdskillnad 10-30 cm.** Med rekommenderad lutning på 1:20 blir en ramp upp till 6 m lång (3,6 m vid 1:12) Rampen kan kompletteras med trappa som ansluter antingen från sida eller framifrån.
- **Höjdskillnad 30-50 cm.** En ramp med lutning 1:20 kan bli 10 m lång och gör en stor påverkan på anslutande fastighet och stadsbilden i stort. För att få en bra och naturlig lösning vid själva entrén krävs ofta speciella trapputformningar.
- **Höjdskillnad på över 50 cm.** Vid en höjdskillnad över 50 cm räknas inte ramp som ett enkelt avhjälpt hinder. Ramp kan naturligtvis ändå tillskapas, men kräver således även mer yta.

Krav på material och utförande

Sollefteå kommun strävar efter att alla medborgare skall kunna ta del av och nyttja offentliga lokaler. En del i detta är att alla entréer är tillgängliga. En ramp på gatumark/allmän platsmark bör utföras i underhållsfria, hållbara material som kan åldras vackert. Materialen skall stämma överens och smälta in i stadsbilden. Handledare/räcken skall utföras med vertikala ståndare och grundkravet är ett utförande i svart smide. Beroende på bl.a. fasadmaterial kan andra material bli aktuella.

Vid bostadsanpassning, skolgårdar m.m. tillåts ramper av utpräglad tillfällig karaktär i andra material som t.ex. galler eller durkplåt.

Exempel på olika typer av ramper:



Vid frågor kontakta:

Henrik Lindahl 0620682000 henrik.lindahl@solleftea.se

Nils Modin 0620682000 nils.modin@solleftea.se